

Gruppi pompa serie PREMIUM per sistemi da 8 a 45 ugelli nebulizzatori

Questa serie di pompe semi-professionali rappresentano la soluzione ideale per le realizzazioni di piccoli sistemi di nebulizzazione con portate da 1 a 3 l/min con motori monofase.

Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione dei gruppi Premium, sono di ottima qualità garantendo un funzionamento privo di problemi anche nel tempo.

La serie Premium è nata per far fronte a tutte quelle esigenze di realizzare un impianto di nebulizzazione piccolo ed economico, senza dover rinunciare alle caratteristiche di una nebulizzazione professionale ad alta pressione.



Premium

Dimensioni: h. 270 x p. 300 x l. 400 mm

Peso: 20 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- gruppo pompa professionale ad alta pressione
- pressione di lavoro: 70 bar
- 3 pistoni ceramizzati, testata in ottone
- valvola regolazione pressione, by-pass interno
- manometro riempito a glicerina
- elettrovalvola a solenoide in linea, 230V-50Hz
- motore industriale con protezione termica
230V 1450 giri/min - 1,8 HP autoventilato
- interruttore ON/OFF
- pressostato salva macchina per prevenzione da funzionamento a secco
- copertura in metallo zincato anticorrosione con piedini antivibrazioni in gomma
- costruito in conformità alle normative CE



QES: le unità dotate di motore silenzioso QES sono particolarmente apprezzate nel campo del "resort" (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel) dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.



Premium 1450 rpm										
Code Codice	Pressure Pressione		Output Portata		Power Potenza		RPM	Volt	Ugelli* Nozzles *	Price Prezzo
	Bar	psi	l/min	gpm	W	Ah	N° giri/1'	50Hz	Min/Max	€ Euro
EC3070 20	70	1000	1	0.26	550	2.5	1450	230	8 - 12	
EC3070 21	70	1000	2	0.53	680	3.1	1450	230	15 - 25	
EC3070 22	70	1000	3	0.78	815	3.7	1450	230	25 - 40	

* Ugelli da 0.20 mm (0.008" Nozzles)