

## Raccordi standard ad innesto rapido per linea POLYAMMIDE Push-In fittings for POLYAMMIDE PIPES


	Cod.	Description		Cod.	Description
	EC300001	Raccordo portaugello ad innesto 3/8" con 1 foro 10/24" 3/8" Fitting for nozzle 10/24"		EC300009	Tappo di fine linea da 3/8" 3/8" end plug
	EC300002	Raccordo portaugelli per 2 ugelli da 10/24" ad innesto 3/8" 3/8" Fitting for 2 nozzles 10/24"		EC300006	Raccordo a croce 4 vie ad innesto 3/8" 3/8" four way (X) cross fitting
	EC300003	Raccordo unione ad innesto 3/8" 3/8" tube coupling		EC300010	Adattatore Tubo-Ugello tubo 3/8"-ugello 10/24" 3/8" tube to nozzle adaptor
	EC300013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea 3/8" End Fitting for 1 nozzle		EC300011	Raccordo inizio 3/8" tubo x 3/8"Npt 3/8" Male connector for 3/8" tube
	EC300004	Raccordo a Tee ad innesto 3/8" 3/8" T Fitting		EC300014	Raccordo di unione diritta 1/2" 1/2" Tube coupling
	EC300005	Raccordo curva 90° ad innesto 3/8" 3/8" L Fitting		EC300015	Giunzione ridotta 1/2" x 3/8" 1/2"-3/8" adaptor
	EC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" Npt 1/4" male connector for 3/8" tube		EC300016	Raccordo innesto a T 1/2" 1/2" T Fitting
	EC400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" - 80 bar On/Off slip lock Valve - 1150 psi		EC300017	Raccordo innesto T 1/2"-3/8"-1/2" 1/2"-3/8"-1/2" T Fitting
				EC300018	Tappo di fine linea 1/2" 1/2" end plug

**OTTONE NICKEL**  
Oxidation-Acids  
Resistive coating

- 3/8" tubing = Ø 9,5 mm
- 1/2" tubing = Ø 12,5 mm
- Pressione nominale - Operating pressure: 80 bar (1150 psi)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)

## Raccordi speciali e tubi per linea POLYAMMIDE

### Push-In fittings and POLYAMMIDE PIPES

Cod.	Description	Cod.	Description
	EC300007 Connettore per 4 ugelli ad ombrello ad innesto 3/8" 3/8" 4 nozzles misting umbrella		EC400007 Graffa fissatubo da 3/8" in acciaio con guarnizione Clamp for 3/8" tubing
	EC300008 Connettore per 6 ugelli ad ombrello ad innesto 3/8" 3/8" 6 nozzles misting umbrella		EC400008 Graffa fissatubo da 1/2" in acciaio con guarnizione Clamp for 1/2" tubing
	EC300030 Connettore per linea a stella 1 IN + 6 OUT x 3/8" Tube connector 1 to 6 for 3/8" pipe		EC400010 Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino a 1/2" Tubing cutter
  			EC400006 Tubo alta pressione PA12PHL 1/2" in rotolo 25 mt. 1/2" nylon tubing in coil form 25 mt. PA 12 PHL
			EC400001 Tubo alta pressione PA12PHL 3/8" in rotolo 25 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt. PA 12 PHL
			EC400004 Tubo alta pressione PA12PHL 3/8" in rotolo 50 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 50 mt. PA 12 PHL
			EC400003 Tubo alta pressione PA12PHL 3/8" in rotolo 100 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 100 mt. PA 12 PHL
			EC400002 Tubo alta pressione in verga pretagliata 100 cm 100 cm length nylon straight tubing 3/8" PA12 PHL
			EC400012 Tubo alta pressione in verga pretagliata 150 cm 150 cm length nylon straight tubing 3/8" PA12 PHL

- 3/8" pipe = Ø 9,5 mm    • 1/2" pipe = Ø 12,5 mm
- Pressione nominale - Operating pressure: 80 bar (1150 psi)
- Pressione max. consentita - Max allowed pressure: 130 bar (1890 psi)