

NEW

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Pompa a 3 pistoni** in ceramica in linea con testata in ottone. Pressione 70 bar.

**Motore elettrico 6 poli** 230 V.50 Hz. 250 W

**Ventilatore industriale** oscillante a 3 velocità.

**Valvola di sicurezza** con by pass interno.

**Protezione termica** sulla pompa.

**Pannello di comando** con 6 pulsanti e 7 led.

**Temporizzazione ciclica** su 4 livelli pre-settati.

**Radiocomando 6 canali** fino a 100 mt.

**Serbatoio acqua** 50 l.

**Mancanza acqua** con scheda elettronica per blocco motore e led indicatore.

**Corona a 5 Ugelli**

**nebulizzatori** in acciaio inox. **Molla a gas** per assistenza alzata ventilatore.

**Sistema filtrazione** acqua da 1 micron

**Ruote pivotanti** su cuscinetti a sfere con freno. **Maniglie** per la movimentazione.

**Scocche** apribili resistenti anti ingiallimento.

**Raggio di copertura** oltre 50 m<sup>2</sup>. **Costruito in conformità alle normative CE.**

**Dimensioni** altezza max. 2300 cm x 560

Peso a secco kg 60

# EL PAMPERO

Semplicemente  
il fresco  
Anche all'aperto

Eleganza

Qualità

Potenza

Affidabilità

Silenziosità

del made

in ITALY



NEW



**Aurora Italia**

Via Maranello 2/4

47853 Coriano ( Rn)

Tel. +39 0541656450

Fax +39 0541 650309

Cell. 3406032861

[www.nebulizzazione.it](http://www.nebulizzazione.it)

[info@auroraitalia.it](mailto:info@auroraitalia.it)

**EURO COOLING**  
SYSTEMS

# Tecnologia al servizio del cliente

IL SISTEMA DI RINFRESCAMENTO AUTONOMO MADE IN ITALY



EuroCooling presenta sul mercato della nebulizzazione in anteprima mondiale il nuovo sistema di nebulizzazione autonomo

## EL PAMPERO

L'innovativo sistema prende il nome dal vento forte e freddo di origine sud polare che spira nelle Americhe del sud in direzione nord, nord est. Un "evento Pampero" segna il passaggio di un fronte freddo e in genere porta una considerevole diminuzione delle temperature. !

### ESTATI FRESCHE ALL APERTO

El Pampero è un sistema di raffreddamento con nebulizzazione completo, professionale, silenzioso, efficace e autonomo che grazie al capiente serbatoio dell' acqua interno, garantisce un funzionamento da 5 a 8 ore.

### ESPERIENZA E COMPETENZA

La silenziosità della pompa professionale di qualità superiore, appositamente progettata, accoppiata al motore elettrico a basso numero di giri e ridotto assorbimento, fanno di " El Pampero" un sistema unico nel suo genere, qualitativamente senza simili.

L' alta qualità dei componenti e le ridotte emissioni acustiche sono particolarmente apprezzati da una clientela esigente che chiede un sistema professionale per un funzionamento libero da problemi

EURO  COOLING SYSTEMS



VELOCITÀ E SERVIZIO CHE FANNO LA DIFFERENZA

## Soluzione semplice per qualsiasi esigenza di rinfrescamento residenziale e industriale

### VENTILATORE NEBULIZZATORE

Ventilatore industriale da 60 cm di diametro con brandeggio selezionabile, regolabile in altezza e inclinazione. Elica a 4 pale in alluminio equilibrata ad alto rendimento, griglia in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Motore monofase con scocca in alluminio



pressofuso, completamente sigillato, verniciato a polvere. Potenza 250 W velocità regolabile su 3 posizioni. Regolazione dell' altezza assistita da molla a gas per facilitare operazioni di alzata del ventilatore e garantire in piena sicurezza la prevenzione di incidenti da uno sgancio accidentale del blocco alzata

## EL PAMPERO



### RADIOCOMANDO

Radiocomando a 6 canali per il controllo remoto di El Pampero fino a 100 mt di distanza.

Possibilità di selezionare on-off ventilatore, on-off del sistema di nebulizzazione e 4 temporizzazioni differenti pre-impostate.

### TASTIERINO DI COMANDO

Tastierino di controllo con 6 pulsanti di comando e 7 led indicatori di funzionamento. Spia mancanza acqua, on-off ventilatore, on-off pompa 4 impostazioni di temporizzazione,



### GRUPPO MOTOPOMPA

Gruppo motopompa professionale con pompa in linea con testata in ottone e tre pistoni di ceramica



### CARICO SERBATOIO

Bocchettone di carico acqua laterale di comodo accesso con tappo a vite di sicurezza



### RUOTE E MANIGLIE

4 ruote pivotanti con freno ad altissima efficienza montate su cuscinetti a sfere. Maniglie laterali per il sollevamento a secco della macchina.